

項次	品名	項目	數量	規格說明
1	Davinci Resolve 調光系統	Supermicro SuperWorkstation SYS-7049GP-TRT	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. CPU : 24核Xeon® Gold 6252 2.1GHz 36MB Cache X2 2. RAM : 192GB 3. Disk : 480GB SSD x2(System) / 6TB SATA 7200RPM - 3.5"HDD X6 4. Display Card : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB x1 5. ATTO FastFrame™ NS12 LC SFP+ SR Optical Interface Dual Port 10GbE PCIe 2.0 Network Adapter X1 6. Optoway 12G-SDI SFP+ SPS-2111VWG 12Gb/s SM Video SFP+ Transceiver X3 7. Blackmagic DeckLink 4K Extreme 12G X1 8. Icron Raven 3124 4-Port USB 3.1 Extender X1 9. Beacon BE-96F02b 4K HDMI 2.0 USB KVM 光纖延長器 (Pair) X2 10. Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G X1 11. AJA Mini-Converter 12GM X1 12. AVIOSYS IP9820Pro IP Power 9820網路遠端操控電源 X1 13. Linux / Windows 10 Profession 64bit 雙作業系統 14. ExFS for Windows Software 15. DaVinci Resolve Studio with Dongle (Last Version) 16. Davinci Resolve 調光系統軟體安裝&連結/全系統匹配調校 17. 主機硬體與作業端分離裝設，即時遠端遙控作業 18. 系統技術支援與應用諮詢 19. 原廠三年保固 / Optoway 一年保固 / Icron 兩年保固
		Cubix Xpander Rack Mount 8 5U Gen 3	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eight PCIe Gen 3 x16 expansion slots (all supporting both dual-slot and single-slot cards) per system 2. Two 4-slot MIBs per 5U in 19" rack mount system 3. Each x16 cable and connector provides a 250 mating duty cycle 4. Multiple cooling fans per MIB to meet almost any expansion requirement (per MIB) 5. Redundant power supply 6. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11G X8 7. 原廠三年保固
		Accusys A16S3-PS	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. 16-bay Rackmount RAID System 2. Host Interface : PCIe 3.0 3. Data Transfer Rate : 32 Gb/s 4. Disk Interface : SAS / SATA * 16 5. Disk Type : 3.5" / 2.5" / SSD 6. RAID Level : 0, 1, 5, 6, 0+1, JBOD 7. Cache Memory : 2G DDRIII 1866 with ECC-protected 8. JBOD Expansion : JBOD * 3 9. Online RAID Set Expansion and RAID LEVEL Migration 10. Online bad block data recovery and reallocation 11. Disk health monitoring by S.M.A.R.T 12. Mirror Snapshot for fast backup and restore 13. Equalization Mode to smooth the performance of sequential I/Os and reduce large fluctuation Management 14. Java-based RADIGuard X GUI 15. Redundant Power Supply 16. WD 6TB 3.5" SATAIII 7200轉企業級硬碟 X18 17. 原廠三年保固/硬碟五年保固
		Dell UltraSharp 27 U2718Q	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 27 吋 LED顯示器 2. 畫面寬高比 : 16 : 9 3. 最大解析度 : 3840 x 2160 · 60Hz 4. 可視角 : 垂直 178° / 水平 178° 5. 每吋像素數目 (PPI) : 163 6. 對比率 : 1300 : 1 (標準值) 7. 亮度 : 350cd/m2 (標準值) 8. 反應時間 : 5 毫秒 (灰階響應時間) 8. 調整功能 : 可調整高度的底座 (130 公釐)/傾斜 (-5 度至 21 度)/左右旋轉 (-45 度至 45 度)/樞軸旋轉 (順時針與逆時針方向 90 度) 9. 色彩支援 : 10. 色域 (標準值) : sRGB 99.9% / Rec 709 99.9% / DCI-P3 80.7% 11. 色深 : 10.7 億色 12. 色彩校正精準度 : Delta E < 2 (平均值) 13. DP (1.2 版) *1 14. mDP (1.2 版) *1 15. HDMI (2.0 版) *1 16. 上行 USB 3.0 x1 / USB 3.0 連接埠 x4 (2 個 USB 3.0 BC1.2 充電功能，最大電流 2A) 17. 原廠三年保固
		KRK ROKIT 5 G4	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 5" Near-Field Studio Monitor 2. Frequency Response : 43Hz - 40KHz 3. Max SPL : 104dB 4. Power Output : 55Watts 5. Input Impedance : 5.12KΩ Balanced(Balanced TRS/XLR Combo Jacks) 6. 原廠兩年保固
		系統安裝/線材/佈線施工	1	系統安裝連接/12G SDI線路/光纖線路